



REFLEX

PROTETTIVO ANTIDEGRAO ANTISPORCO PER GOMMONI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per proteggere e trattare le superfici dei gommoni in hypalon, PVC, gomma.

PRESTAZIONI:

REFLEX è un protettivo anti-sporco, anti-degrado per gommoni in hypalon, PVC, gomma.

REFLEX:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- forma uno "scudo" costituito da un micro-strato altamente resistente che conferisce alla superficie del gommone trattato maggior idrorepellenza e protezione anti-sporco;
- se usato periodicamente (ogni 6-12 mesi) chiude le piccolissime fessurazioni o porosità che si possono creare nello strato protettivo di base aumentandone in maniera considerevole la durata e la capacità protettiva del gommone;
- facilita la pulizia e la rinnovabilità nel tempo, rendendo più agevole e pratica la manutenzione periodica;
- non altera il colore trattato. Rinnova e ravviva la superficie conferendogli nuova brillantezza;
- non forma film né pellicole lucide e lascia una buona permeabilità al vapore al materiale;
- rende le superfici più facili e veloci da pulire.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare su superfici pulite e asciutte. Si consiglia di fare una pulizia preventiva e straordinaria con DIAMOND BOAT.

- Pronto all'uso. Agitare prima dell'utilizzo;
- Stendere REFLEX con spugna (sulle superfici), panno morbido / vello spandicera (su tubolari) o pennello (sulle superfici ruvide) bagnando con uno strato sottile e uniforme la superficie evitando eccessi e colature;
- E' sufficiente una sola mano di REFLEX. Nel caso di degrado potete dare anche una seconda mano.

PRECAUZIONI:

- Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver150322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev5-Ver150322

CONFEZIONE:

- 500 MI Flacone PE;
- 5 lt Flacone PE;

RESA:

- In funzione dello sporco.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.
- Tempo di essiccazione: 20-30 minuti.
- Tempo di consolidamento: 12 ore.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it