



BIOCARE OPACO

CERA DI MANUTENZIONE PER PARQUET OLIIATI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Cera di manutenzione ordinaria opaca per tutte le superfici interne in legno impregnate ad olio con finitura ad effetto naturale.

PRESTAZIONI:

BIOCARE OPACO è una cera di manutenzione e protezione per uso interno di pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi e superfici in legno impregnate ad olio con effetto naturale opaco. Per uso interno.

BIOCARE OPACO:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- rinnova la protezione superficiale del trattamento opaco;
- non forma film né pellicole lucide;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare su superfici pulite e asciutte.

- Agitare molto bene prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura.

Asciuga generalmente in 1- 2 ore.

Periodicità d'utilizzo:

- ogni 4-6 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

PRECAUZIONI:

- non utilizzare BIOCARE OPACO su legni verniciati;
- evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcolici nella pulizia delle superfici trattate con BIOCARE OPACO.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver170322

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

RESA:

- In funzione della finitura superficiale del materiale 1 lt / 30 – 40 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido rosa
- Peso specifico (g/cm3): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it